



DEGRILUB

DEGRIPPANT LUBRIFIANT

DEFINITION

Dégrippant lubrifiant pour toutes pièces mécaniques bloquées ou brillantes.

BENEFICES

DEGRILUB est un produit liquide à fort pouvoir mouillant avec une grande facilité pour s'insinuer entre les parties grippées en vue de faciliter leur desserrage ultérieur.
DEGRILUB présente des propriétés lubrifiantes, élimine les bruits,
DEGRILUB chasse l'humidité et assure une protection antirouille sur les surfaces métalliques,
DEGRILUB est formulé à partir de matières premières raffinées, sans solvants chlorés, sans solvants nocifs pour l'HOMME et l'ENVIRONNEMENT,
DEGRILUB répond aux exigences actuelles de la législation,
DEGRILUB est propulsé par un gaz non nocif pour la couche d'ozone (C02).

DOMAINES D'UTILISATION

- **INDUSTRIE :**

Dégrippe les raccords filetés, les brides bloquées, les écrous rouillés où corrodés, les filetages divers, Protège les surfaces métalliques (bâties machines, chrome), les mécanismes exposés aux intempéries, Glissières, machines à bois.

- **AUTOMOBILE et TRANSPORT**

Lubrifie les serrures, les charnières, les ressorts et tous les mécanismes inaccessibles.

- **COMMERCE**

Lubrifie et protège le matériel de bureau (tiroirs, charnières, portes coulissantes).

- **DIVERS**

Gonds de portes, portes de garage, systèmes coulissants divers,
Isole de l'humidité, protège (appareils, bricolage, tondeuse à gazons),
Nettoyage et dégrillage des lames de cisailles à haies, sérateurs divers, cycles, motocycles, motoculteurs.

1/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide
Odeur	pin
Couleur	jaune clair
Densité à 20°C	0,788
Point éclair	>60°C
Température d'utilisation	-30°C à +100°C

MODE D'EMPLOI

Vaporiser abondamment sur les parties bloquées. Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces.
Puis débloquer sans forcer.
Si les pièces résistent, renouveler la dépose.

EMBALLAGE

Aérosol 650 ml	réf. 4801 A4
Jerrican 5 l	réf. 2801 J1
Fût 200 l	réf. 2801 U2

2/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com