



Protection chimique

# ULTRANITRIL 485

Contact fréquent | port intermittent

Une bonne sensibilité pour la protection chimique standard



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TYPE B  
JKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5



G2  
ISO 18889



0334

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du gant



### Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries
- Secteur agricole

## APPLICATIONS

- Préparation de la bouillie
- Manipulation de pesticides
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Fabrication et application de peintures et vernis
- Application des produits phytosanitaires
- Maintenance



Protection chimique

# ULTRANITRIL 485

Contact fréquent | port intermittent

## ( LÉGENDES )

EN388	<b>DANGERS MÉCANIQUES</b>
<b>3 1 0 1 X</b>	<b>NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)</b>
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	<b>DANGERS CHIMIQUES</b>
<b>TYPE B</b>	J: n-Heptane K: Soude caustique 40% O: Ammoniaque 25% P: Peroxyde d'hydrogène 30% T: Formaldéhyde 37%
	<b>PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES</b>
<b>G2</b>	G2: Pesticides dilués et concentrés / Risque mécanique
ISO 18889	
EN ISO 374-5	<b>MICRO-ORGANISMES</b>
	Protection contre bactéries, champignons et virus
<b>VIRUS</b>	

## ( DÉTAILS PRODUIT )

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.34
Tailles Europe	7 8 9 10

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

Conditionnement	12 paires/sachet 72 paires/carton
-----------------	--------------------------------------

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/18/2079
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France