01/2024

CONPACK PLAC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dégraissant concentré et très puissant. Spécialement indiqué pour le nettoyage des surfaces chaudescomme les fours, planchas et grils.
Emballage respectueux de l'environnement.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide de couleur marron et d'odeur caractéristique.
- Densité à 20ºC : 1,27 ± 0,01 g/mL.
- pH à 1 % : 13,0 ± 1,0.

CARACTÉRISTIQUES

- Détergent à haut pouvoir dégraissant, spécialement conçu pour le nettoyage des planchas etfours de cuisine et toutes les surfaces très grasses.
- Haut pouvoir solvant et saponifiant des graisses.
- Disperse la salissure, dissout les graisses et pénètre en profondeur dans toutes les surfaces.
- Peut être utilisé sur tous les métaux, à l'exception de l'aluminium poli.
- Ne laisse ni odeur ni résidus susceptibles de contaminer les aliments.
- Produit écologique, développé sous les critères du développement durable:
- Conditionné sous le SYSTEME CONPACK, qui réduit les déchets de type emballage plastiques durs et minimise les risques dérivés de la manipulation de produits chimiques.
- Produit concentré qui assure un haut rendement lors de l'application. En même temps minimise les émissions de CO_2 dérivées du transport: sa formulation concentrée nécessite une moindre quantité de matière à transporter.
- Information environnementale:
  - Teneur en phosphate (%P): 0.
  - Les tensioactifs présents dans cette solution respectent les exigences de biodégradabilité conformément au Règlement CE Nº 648/2004 de Détergents.
- Compatibilité avec les matériaux:
  - Produit à faible alcalinité. N'est pas destructif sur les matériaux. Peut être appliqué sur tout type de sols et de surfaces: terrazzo, marbre, granit, grès, céramique, etc.
  - En cas de doute, faire un essai de compatibilité du matériel avec le produit avant son utilisation prolongée.

CONSEILS D'UTILISATION

Préparer une solution de CONPACK PLACmoyennant un système venturi pour obtenir une concentration de 15 - 20 %.
Une fois le produit dilué, pulvériser sur les surfaces à 60 ºC. Laisser agir quelques minutes et rincer à grande eau.
Ne pas utiliser sur les métaux sensibles aux alcalis (aluminium, zinc, etc.) et sur les surfaces peintes.

MESURES DE PRÉVENTION

Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas mélanger de produits chimiques purs.

Cette fiche est fournie à titre d'information.
Elle peut être modifiée sans préavis.
PROQUIMIA, S.A. décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme.