

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
	0,00
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	143,00m
Laize	22,60cm

Diamètre mandrin	43,00mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	18,50cm
	France
Ecolabel	05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non
Embout	Oui

INFOS COMMERCIALES
Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 858,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	6,01		
Longueur cm	55,50		
Largeur cm	37,00		
Hauteur cm	23,80		
Code EAN	3378921342033		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	8
UV par palette	32
Hauteur palette en m	2,01
Volume UV en m3	0,0489
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33

