

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DERL 60 pt
Longueur	252,00m
Laize	19,40cm

Diamètre mandrin	25,00mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	20,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/045

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	7,00 g/g
Débitabilité	Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques
Gamme Autocut MIDI et MAXI

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 1.512,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+, cet essuie-mains en rouleau
allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les
essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	9,68			UV par palette	44
Longueur cm	60,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	40,00			Volume UV en m3	0,0466
Hauteur cm	19,40			Palette Sol / Camion	28
Code EAN	3378920010605			Mono Réf.	